

ATV TRAVEL & STORAGE COVER



CAUTION

Be sure to always follow your manufacturer's instructions when trailering your ATV.

MATERIALS LIST:


- 1 ATV Travel & Storage Cover
- 3 trailering straps

INSTALLATION


Note: If you are transporting your ATV you must follow all of the steps below. If you are covering your ATV for storage, the straps in steps 2-5 are needed only for outdoor storage and you can ignore step 3.

1. Place your ATV on the trailer or vehicle (do not tie the ATV down to the trailer). With the rear split panel to the back of your ATV, pull your cover down over your ATV.

2. Locate the three trailering straps. Clip two of the straps to the buckles on the side of your cover. Run the unattached ends of the straps through the horizontal slots below the buckles to the inside of the cover (Fig 1). The straps will fall through to the cover and out the horizontal slits. Clip the strap ends into the buckles on the side of the cover.



3. If you are trailering your vehicle, there are slots in the cover for tie-down straps or cables under the triangular panels on the front and rear of your cover. Run your tie-downs from the ATV, through the cover and then down to the trailer or vehicle.



Run tie-downs out the cover slots straight out or crossing

4. Clip the remaining strap into the buckle at the bottom of the front triangular panel. Toss the strap under your ATV to the rear of the ATV and clip the loose end of the strap to the buckle on the back of the cover through the split back section.

5. Tension all three straps to fit your cover tightly to your ATV. If you are transporting your ATV tie off any



Slots for tie downs are under these panels.

Trailering strap attachment buckles

loose ends of the strap going from front to back and tuck any loose ends of the sides straps into the cover.

CLEANING

Clean your cover with a soft brush and luke-warm water or machine wash in COLD water. DO NOT USE SOAP as it may remove the protective coatings added by the factory. Line dry or machine dry on air or delicate.

STORAGE

A handy storage bag is attached to your cover. To avoid mildew be sure your cover is dry before you store it in the storage bag.

WARRANTY

This product is factory warranted for workmanship and materials for two years after purchase. This warranty does not cover damage caused by failure to use the trailering straps when transporting an ATV on a vehicle or trailer.



WE COVER YOUR GEAR™
NOUS PROTÉGEONS VOTRE ÉQUIPEMENT

Classic Accessories, Inc.
Kent, WA, USA 98032
www.classicaccessories.com

©2007

HOUSSE DE VOYAGE ET DE REMISAGE POUR VTT

CLASSIC
QUADGEAR
EXTREME



ATTENTION

Veillez à toujours suivre les instructions du fabricant lorsque vous transportez ou remorquez votre VTT.

Liste des pièces:

1 housse de voyage et de remisage pour VTT



3 sangles d'arrimage pour transport ou remorquage

INSTALLATION

Remarque: Dans le cas du transport de votre VTT, il est impératif de suivre les instructions ci-dessous. Si vous couvrez votre VTT en vue de le remiser, les sangles utilisées dans les étapes 2 à 5 ne sont nécessaires que pour le remisage du VTT à l'extérieur, et l'étape 3 peut être ignorée.

1. Placez votre VTT sur la remorque ou le véhicule (ne pas attacher le VTT à la remorque). Le panneau arrière à fente étant positionné à l'arrière de votre VTT, rabattez la housse sur le VTT.

2. Localisez les trois sangles d'arrimage pour le remorquage. Fixez deux des sangles aux boucles sur le côté de votre housse. Faites passer les extrémités libres des sangles à travers les fentes horizontales situées sous les boucles à l'intérieur de la housse (voir Fig. 1). Les sangles passeront dans la housse puis ressortiront par les fentes horizontales. Fixez les extrémités des sangles dans les boucles situées sur le côté de la housse.



Faites passer les sangles et câbles d'arrimage tout droit par les fentes de la housse ou en les croisant

3. Si vous remorquez votre véhicule, des fentes pour le passage des sangles ou câbles d'arrimage sont situées dans la housse sous les panneaux triangulaires sur le devant et le derrière de votre housse. Faites passer les sangles d'arrimage depuis le VTT à travers la housse jusqu'à la remorque ou jusqu'au véhicule.



Les fentes pour les sangles et câbles d'arrimage se trouvent sous ces panneaux.

Boucles de fixation des sangles d'arrimage pour le remorquage

4. Fixez la sangle restante dans la boucle située en bas du panneau triangulaire avant. Lancez la sangle sous le VTT jusqu'à l'arrière du VTT et fixez l'extrémité libre de cette sangle à la boucle sur le dos de la housse à travers le panneau arrière à fente.

5. Tendez chacune des trois sangles pour ajuster la housse à votre VTT. Si vous transportez votre VTT, attachez toute extrémité libre de la sangle allant de l'avant vers l'arrière et rentrez dans la housse toutes les extrémités libres des sangles des côtés.

NETTOYAGE

Nettoyez la housse avec une brosse à soies douces et de l'eau tiède ou en machine à l'eau FROIDE. NE PAS UTILISER DE SAVON car il risque d'endommager le revêtement protecteur qui a été ajouté en usine. Pour faire sécher la housse, accrochez-la sur une ligne de séchage ou placez-la dans le sèche-linge en réglant la machine sur « air » ou sur un cycle de séchage pour articles délicats.

REMISAGE

Un sac de rangement pratique vous est fourni afin de ranger la housse. Assurez-vous que la housse est complètement sèche avant de la ranger dans le sac de rangement pour une longue période.

GARANTIE

Cet article est garanti par l'usine contre tout vice de matériau et de fabrication pendant une durée de deux ans à partir de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas tout dommage pouvant survenir lors du transport du VTT sur une remorque ou sur un véhicule découvert si les sangles d'arrimage non pas été utilisées.

 **CLASSIC ACCESSORIES**
WE COVER YOUR GEAR™

NOUS PROTÉGEONS VOTRE ÉQUIPEMENT

Classic Accessories, Inc.
Kent, WA, USA 98032
www.classicaccessories.com

©2007

78237, 78247, 78257, 78236, 78246, 78256 07cA53_6736