

Instructions: Fairway Golf Car Seat Blanket

⚠ WARNING

Do not sit on your Seat Blanket without installing it over the armrests as designed. These hold your Seat Blanket in place so it will not slip while driving.

Note

Your Seat Blanket is water repellent but may not keep you dry if placed over a very wet seat.

Installation

Lay your Seat Blanket across the seat with the cutouts on either end of your seat cover fitting over the armrests of your golf car (Fig.1).


Your Seat Blanket is reversible, but we suggest that you generally place it on your seat with the fleece side down (Fig. 2).

You can also use your Seat Blanket over your lap (Fig.3).




Ready to go in 5 easy steps

Your Seat Blanket folds into it's own carrying case.



1. Lay seat blanket flat, fleece side up.



2. Fold in half, lengthwise.



3. Fold in half lengthwise, again.



4. Fold both left and right side in half, meeting in the center.



5. Zip together.

Cleaning

Hand wash or machine wash on gentle cycle in COLD water. DO NOT USE SOAP as it can damage the protective coatings on the fabric. Line dry or machine dry on air or delicate. Do not store your Seat Blanket in an enclosed area when it is wet—it could mildew.



Classic Accessories, Inc.
Kent, WA, 98032 USA
www.classicaccessories.com
©2009

Mode d'emploi: Couverture de siège de voiturette de golf Fairway

▲ AVERTISSEMENT

Ne pas s'asseoir sur la couverture de siège sans l'avoir auparavant installée par-dessus les accoudoirs. Les accoudoirs maintiennent la couverture de siège en place afin qu'elle ne glisse pas lorsque vous conduisez.

Remarque

Votre couverture de siège est hydrofuge mais risque ne pas vous garder au chaud si vous la placez sur un siège mouillé.

Installation

Étalez la couverture sur le siège en veillant à ce que les ouvertures pour accoudoirs se placent par-dessus les accoudoirs de la voiturette de golf (voir Fig. 1).



La couverture de siège est réversible mais nous vous conseillons de la placer sur le siège avec le molleton vers le bas (voir Fig. 2).




Vous pouvez également placer la couverture de siège sur vos genoux (voir Fig. 3).




Prêt à partir en 5 étapes faciles


Votre couverture de siège se plie et se range à l'intérieur de sa propre poche de transport.



1. Placez la couverture de siège à plat, avec le molleton doux vers le bas (voir Fig.2).



2. Pliez la couverture en deux dans le sens de la longueur.



3. Pliez à nouveau la couverture en deux, toujours dans le sens de la longueur.



4. Pliez le côtés gauche et droit en deux, en les joignant au centre.



5. Fermez la fermeture à glissière.

Nettoyage

Lavez cet article à la main ou en machine à l'eau FROIDE sur un cycle de nettoyage pour articles délicats. NE PAS UTILISER DE SAVON car vous risqueriez d'endommager le revêtement protecteur qui a été ajouté en usine. Pour faire sécher, pendez-le sur une ligne de séchage ou placez-le dans le sèche-linge en réglant la machine sur « air » ou sur un cycle de séchage pour articles délicats. Ne pas remiser la couverture de siège dans un endroit fermé lorsqu'elle est mouillée car elle risque de moisir.



Classic Accessories, Inc.
Kent, WA, 98032 Etats-Unis
www.classicaccessories.com
©2009